

Konvektorovne P22K



Til nedsætning i træ eller teglgulve leveres konvektorovne m. tilhørende kasser samt riste.
P22K konvektorovn er en variant af P22 planovnen.
Ovnene er af konvektionstype, fremstillet i 1 mm. el-galvaniseret stålplade. Pulverlakeret sort.

Ovnene er særdeles robuste og lydløse i drift.
Leveres med påsvejste ben samt monteret med tilledninger.

Ovnene er beregnet for ekstern regulering men forsynet med regulerbar temperaturbegrænsning og overhedningsikring.

400 Volt/2 - 127 mm. ovne dog 400 Volt/3.

Dybde af grav **under** rist skal for alle ovne være 205 mm. med plant, fast underlag.
Ved rist / ramme tykkelse på 25 mm. fås totaldybde af grav = 230 mm.

Watt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Min. rist / gravstørrelse
500	640	50	175	240 x 790
1000	640	85	175	340 x 790
1500	640	127	175	440 x 790
750	850	50	175	240 x 1000
1500	850	85	175	340 x 1000
2250	850	127	175	444 x 1000
1000	1060	50	175	240 x 1210
2000	1060	85	175	340 x 1210
3000	1060	127	175	440 x 1210
1200	1209	50	175	240 x 1359
2400	1209	85	175	340 x 1359
3600	1209	127	175	440 x 1359
1500	1470	50	175	240 x 1620
3000	1470	85	175	340 x 1620
4500	1470	127	175	440 x 1620